




MATERIAL:
 AÇO CARBONO - CEMENTADO E TEMPERADO
 ROSCA:
 DIN 7970 (DIN ISO 1478)


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
passo	0,79	1,06	1,27	1,34	1,41	1,58	1,81	1,81
D (diâmetro cabeça) máx.	4,20	5,60	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80	12,50
h (altura cabeça) máx.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
chave phs n°	1	1	2	2	2	2	3	3

Diâmetro ► Comprimento ▼	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	●	●	●					
9,5	●	●	●	●	●	●		
13	●	●	●	●	●	●	●	●
16		●	●	●	●	●	●	●
19		●	●	●	●	●	●	●
22			●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	●	●
32				●	●	●	●	●
38					●	●	●	●
45						●	●	●
50						●	●	●

APLICAÇÃO:

UTILIZADOS COM BUCHAS DE NYLON PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS E DIVERSOS OBJETOS EM PAREDES DE ALVENARIA E CONCRETO, ETC.
 TAMBÉM UTILIZADO EM MÓVEIS TUBULARES E EQUIPAMENTOS FABRICADOS COM CHAPAS METÁLICAS FINAS.