




MATERIAL:
 AÇO INOXIDÁVEL - 304
 ROSCA:
 ASME B18.6.1


TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
FPP	24	22	20	18	16	15	14	13	11	10
D (diâmetro cabeça) máx.	5,00	5,70	6,40	7,10	7,70	8,40	9,10	9,70	11,10	12,70
h (altura cabeça) ref.	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,30	3,70
N (abert. da fenda) máx.	0,90	1,00	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	1,90

Diâm. ► Compr. ▼	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,5	6,1
10	●									
12	●	●								
16	●	●	●	●						
20		●	●	●	●					
22			●	●	●	●				
25			●	●	●	●	●	●		
30			●	●	●	●	●	●		
40			●	●	●	●	●	●	●	
45								●	●	
50								●	●	
65									●	●
75										●
90										●
100										●

comprimentos abaixo da linha possuem rosca parcial