PORCA SEXTAVADA PESADA - GRAU 2

MATERIAL:
AÇO CARBONO - GRAU 2
ROSCA:
UNC - ASME B1.1 - BSW - DIN 11





TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	rosca/FPP	h (Altura) máx.	s (Chave) máx.		
			pol.	mm	
1/4	UNC-20	6,35	1/2	12,70	●
5/16	UNC-18	7,97	9/16	14,27	●
3/8	UNC-16	9,57	11/16	17,46	●
7/16	UNC-14	11,20	3/4	19,05	●
1/2	UNC-13	12,80	7/8	22,22	●
1/2	BSW-12	12,80	7/8	22,22	●
9/16	UNC-12	14,42	15/16	23,81	●
5/8	UNC-11	16,02	1-1/16	26,98	●
3/4	UNC-10	19,25	1-1/4	31,75	●
7/8	UNC-9	22,47	1-7/16	36,51	●
1	UNC-8	25,70	1-5/8	41,27	●
1	UNC-7	28,93	1-13/16	46,03	●
1-1/4	UNC-7	31,77	2	50,80	●
1-3/8	UNC-6	35,00	2-3/16	55,56	●
1-1/2	UNC-6	38,22	2-3/8	60,32	●

APLICAÇÃO:
UTILIZADAS EM CARROCERIAS DE CAMINHÕES, NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PRINCIPALMENTE EM GALPÕES INDUSTRIAIS, SHOPPING CENTERS, EDIFÍCIOS, RESIDÊNCIAS, ETC.